



PODŁOGA BESKIDZKA

Drewno dziś i jutro!

WARUNKI UŻYTKOWANIA PODŁÓG/DESEK PODŁOGI BESKIDZKIEJ W WYKOŃCZENIU LAKIER UV

Producent ZIP Sp. z o.o., ul. Zamkowa 34, 34-200 Sucha Beskidzka, udziela gwarancji na ułożone deski forniowane **PODŁOGI BESKIDZKIEJ** jeśli użytkowane są zgodnie z wytycznymi.

Podłoga/deski **PODŁOGA BESKIDZKA** to produkt najwyższej klasy produkowany przez **ZIP Sp. z o.o.** i wykonana jest z naturalnych surowców, charakteryzuje się wysoką jakością użytkową oraz estetyczną. Podłogi/deski przed ułożeniem należy przechowywać w oryginalnych pudełkach kartonowych.

1. Podłogi/deski **nie mogą** być magazynowane na wolnym powietrzu lub w miejscu wilgotnym, gdzie istnieje ryzyko zmożenia. W żadnym wypadku nie należy montować podłóg/desek, które zawierają jakiegokolwiek uszkodzenia (np. nadłamany / złamany zamek szybkiego montażu, brak forniru w warstwie wierzchniej itd.).
2. Temperatura użytkowania podłóg/desek forniowanych w pomieszczeniu powinna mieścić się w przedziale od **18° C do 27° C**.
3. Wilgotność względna w pomieszczeniu powinna mieścić się w granicach **od 35% do 65%**.
4. Przed montażem desek **PODŁOGI BESKIDZKIEJ**, należy wykonać wygrzewanie jastrychu lub posadzki betonowej zgodnie z „Protokołem wygrzewania jastrychu” dostępnym na www.podlogabeskidzka.pl. Wypełniony i podpisany „Protokół wygrzewania jastrychu” stanowi załącznik do karty gwarancyjnej. Brak „Protokołu wygrzewania jastrychu” skutkuje utratą gwarancji na deski **PODŁOGI BESKIDZKIEJ**.
5. Informacje dotyczące systemu montażu desek **PODŁOGI BESKIDZKIEJ** znajdują się w Instrukcji Montażu umieszczonej w każdym opakowaniu podłogi oraz na stronie internetowej www.podlogabeskidzka.pl.
6. **Pielęgnacja:** To mycie oraz nakładanie zabezpieczającej mikro-powłoki polimerowej, która chroni warstwę lakieru podczas codziennego użytkowania.
UWAGA !!! W żadnym przypadku nie wolno stosować kosmetyków do pielęgnacji **PODŁOGI BESKIDZKIEJ** zawierających dodatki silikonowe lub na bazie silikonów.
- 6.1. **Pierwsza pielęgnacja:** Przed użyciem któregoś z wymienionych poniżej preparatów należy pozamiatać lub odkurzyć podłogę. Zabieg należy wykonać zaraz po ułożeniu podłogi. Deski należy oczyścić Środkiem czyszczącym do codziennego mycia i pielęgnacji **Beskid CLEAN** zaraz po ułożeniu.
- 6.2. **Codzienna pielęgnacja:** Niezwiązany brud i piasek należy na bieżąco usuwać odkurzaczem lub wilgotnym mopem. Do pielęgnacji codziennej zalecamy korzystanie z Środka czyszczącego do codziennego mycia i pielęgnacji **Beskid CLEAN** (wg karty aplikacji).
- 6.3. **Okresowa pielęgnacja:** Należy wykonywać w zależności od potrzeb. Do jej przeprowadzenia Należy stosować produkty **Beskid COVER SATIN** lub **Beskid COVER MATT** pozostawiające mikro-powłokę polimerową zgodnie z wykazem zalecanych preparatów oraz sposób ich użytkowania, dostępnych na stronie internetowej www.podlogabeskidzka.pl w zakładce “Pielęgnacja i renowacja” –“Pielęgnacja podłóg lakierowanych”.
7. Po sprzątaniu nie wolno zostawić mokrych śladów na podłodze, nadmiar wilgoci należy usuwać za pomocą suchej szmatki. Uszkodzenie podłogi spowodowane wodą lub innymi płynami nie jest podstawą do reklamacji.
8. Nie wolno w żadnym wypadku podłogi forniowanej przykrywać folią PE czy też innymi materiałami nie przepuszczającymi powietrza i wilgoci.
9. W celu usunięcia kurzu z powierzchni podłogi powinno stosować się miękkie suche lub lekko wilgotne ściereczki. Naniesiony na powierzchnię podłogi piasek lub żwir powinien być niezwłocznie usunięty, ponieważ mogą powodować zarysowania na warstwie wierzchniej lakieru lub drewna oraz drobne wgniecenia. Uszkodzenia powstałe w wyniku naniesienia piasku nie podlegają gwarancji.
10. Uszkodzenia mechaniczne będące efektem użytkowania nie podlegają gwarancji.
11. Wszelkie zmiany kolorystyczne drewna spowodowane światłem (promieniami UV) nie podlegają reklamacji.
12. Pod elementami wyposażenia wewnątrz (jak meble, fotele, krzesła na kółkach itp.) mającymi bezpośrednią styczność z podłogą, należy umieścić odpowiednie materiały ochronne, np. podkładki filcowe o grubości nie mniejszej niż **4 mm** i szerokości/średnicy nie mniejszej niż **25 mm** lub dywaniki, które zabezpieczają podłogę przed uszkodzeniami mechanicznym. Pod meblami na kółkach należy założyć specjalistyczne maty ochronne. Przy drzwiach wejściowych należy umieścić wycieraczki do obuwia.

Małe kamienie, które pozostają na podeszwach butów, mogą być przyczyną drobnych zarysowań, dlatego ważne jest, by przed wkroczeniem na podłogę dokładnie wycierać buty o zainstalowaną wycieraczkę. Prawidłowo zaprojektowany system wycieraczek powinien zawierać **3 strefy czyszczenia**: zgrubną, pośrednią i osuszającą.

W użytku publicznym system zbierania brudu powinien wynosić minimum **2,5 metra** bieżącego ciągu czyszczącego.

13. **Odnowa**: Odnowienie warstwy lakierniczej po wielu latach użytkowania podłogi odbywa się poprzez zmatowanie warstwy użytkowej (lakieru) oraz następnie poprzez nałożenie nowej warstwy lakieru zgodnie z technologią **PODŁOGI BESKIDZKIEJ**. Opcją odnowy podłogi po powstaniu głębokich, mechanicznych uszkodzeń jest ich regeneracja poprzez zastosowanie tzw. wosków twardych na gorąco, które idealnie – w sposób trwały i praktycznie nie do rozróżnienia pod względem kolorystycznym – wypełniają większe ubytki. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.podlogabeskidzka.pl w zakładce “Pielęgnacja i renowacja”- “Renowacja podłóg lakierowanych”.
14. Użytkownik ma obowiązek zapoznania personelu sprząającego z opisanymi powyżej warunkami użytkowania **PODŁOGI BESKIDZKIEJ** w wykończeniu lakier UV a także zapoznania z wykazem zalecanych preparatów oraz sposób ich użytkowania, dostępne są na stronie internetowej www.podlogabeskidzka.pl w zakładce “Pielęgnacja i renowacja” –“Pielęgnacja podłóg lakierowanych”.
15. Producent ZIP Sp. z o.o. narzuca zakaz używania mechanicznych urządzeń myjących (np. parowych i ciśnieniowych).
16. Producent udziela gwarancji w przypadku użytkowania ułożonych podłóg zgodnie z jego wytycznymi.
17. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń powoduje natychmiastową utratę gwarancji na **PODŁOGĘ BESKIDZKĄ**.

UWAGA !!! Na użytkownika ciąży obowiązek zapoznania personelu sprząającego z opisanymi powyżej „Warunkami użytkowania **PODŁOGI BESKIDZKIEJ** w wykończeniu Lakier UV.

Potwierdzam zapoznanie się z
powyższymi wytycznymi oraz warunkami gwarancji.

Zapoznałem się z powyższymi zaleceniami i
warunkami użytkowania oraz warunkami gwarancji.

.....
Podpis Użytkownika

.....
Data i Podpis Osoby / Personelu sprząającego